


## Wężę hydrauliczne wysokociśnieniowe



### **Waż hydrauliczny 1SN**      DIN EN 853 1 SN SAE 100 R

1 S


**Warstwa wewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Wzmocnienie:** 1 opłot z drutu stalowego

**Warstwa zewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Zakres temperatur:** -40°C+100°C (max. 120°C)



### **Waż hydrauliczny 1SC**      DIN EN 857 1 SC


**Warstwa wewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Wzmocnienie:** 1 opłoty z drutu stalowego

**Warstwa zewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Zakres temperatur:** -40°C+100°C (max. 120°C)



### **Waż hydrauliczny 2SN**      DIN EN 853 2 SN SAE 100 R

2 S


**Warstwa wewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Wzmocnienie:** 2 opłoty z drutu stalowego

**Warstwa zewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Zakres temperatur:** -40°C+100°C (max. 120°C)



### **Waż hydrauliczny 2SC**      DIN EN 857 2 SC

**Warstwa wewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Wzmocnienie:** 2 opłoty z drutu stalowego

**Warstwa zewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Zakres temperatur:** -40°C+100°C (max. 120°C)



### **Waż hydrauliczny 4SP**      DIN EN 856 4 SP

**Warstwa wewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Wzmocnienie:** 4 opłoty z drutu stalowego

**Warstwa zewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Zakres temperatur:** -40°C+100°C (max. 120°C)



### **Waż hydrauliczny 4SH**      DIN EN 856 4 SH


**Warstwa wewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Wzmocnienie:** 4 opłoty z drutu stalowego

**Warstwa zewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Zakres temperatur:** -40°C+100°C (max. 120°C)



### **Wąż do myjek wysokociśnieniowych 1SN**


**Warstwa wewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na gorącą wodę(+155°C)

**Wzmocnienie:** 1 oplót z drutu stalowego

**Warstwa zewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej, ścieranie, warunki atmosferyczne

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Zakres temperatur:** 0°C+155°C



### **Wąż do myjek wysokociśnieniowych 2SN**

**Warstwa wewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na gorącą wodę(+155°C)

**Wzmocnienie:** 2 oploty z drutu stalowego

**Warstwa zewnętrzna:** kauczuk syntetyczny odporny na olej, ścieranie, warunki atmosferyczne

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Zakres temperatur:** 0°C+155°C